

Załącznik nr 8 do SIWZ

**WYKAZ CENNIK ASORTYMENTOWO ILOŚCIOWY - stanowiący
integralną część Formularza Ofertowego**

Niniejszy dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.

ZADANIE NR. 8 DLA POSTERUNKU POLICJI W SANNIKACH
 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: FOTEL OBROTOWY, KRZESŁO MIĘKKIE, KRZESŁO OBROTOWE,
 ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
 KOSZT TRANSPORTU: PO STRONIE WYKONAWCY
 KOSZT ROZŁADUNKU: PO STRONIE WYKONAWCY
 MIEJSCE DOSTAWY: POSTERUNEK POLICJI W SANNIKACH, 09-540 SANNIKI, UL.
 WARSZAWSKA 153

Lp.	kod CPV	nazwa sprzętu	j.m.	ilość	Nazwa producenta / dystrybutora*	Nazwa, oznaczenie, symbol wyrobu *	cena jedn. brutto w zł	wartość brutto w zł
1.	39113100-8	FOTEL OBROTOWY	szt.	2				
2.	39112000-0	KRZESŁO OBROTOWE	szt.	4				
RAZEM:								

* W kolumnach „ Nazwa producenta lub dystrybutora”, „ Nazwa, oznaczenie, (symbol) wyrobu” Wykonawca musi wpisać dane dla każdego produktu (we wszystkich wierszach tabeli) jednoznacznie identyfikujące producenta/dystrybutora i oferowany produkt. Niewypełnienie kolumn skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Lp.	kod CPV	nazwa sprzętu	j.m.	ilość	cena jedn. brutto	wartość brutto
3.	39112000-0	KRZESŁO MIĘKKIE (ISO)	szt.	12		
RAZEM:						

Na przedmiot zamówienia udzielam zamawiającemu (należy wpisać liczbę miesięcy) gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego

Oferty zawierające okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ, natomiast w przypadku ofert zawierających okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do wyliczenia i przyznania ofercie punktacji za zaoferowany okres gwarancji przyjęte zostanie 48 miesięcy.

W przypadku, braku wskazania w ofercie okresu gwarancji, oświadczam, iż udzielam Zamawiającemu na przedmiot zamówienia gwarancji na okres 24 miesięcy.

1. FOTEL OBROTOWY

- OPIS: Fotel obrotowy z regulowanym zagłówkiem (z możliwością demontażu), na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym. Oparcie wykonane ze sklejki grubości 12mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość oparcia to 48-50mm. Oparcie w formie prostokąta z wyprofilowaniem lędźwiowym. Siedzisko i oparcie połączone metalowym łącznikiem o grubości min. 8mm, w kształcie kątownika, malowany proszkowo na kolor czarny. Siedzisko w formie prostokąta, z zaokrągleniem w części przedniej.

Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości 10-11mm, posiadające wypełnienie z gąbki ciętej. Łączna grubość siedziska to 68-70mm. Podłokietniki z regulacją kąta odchylenia nakładki w 3 pozycjach, regulacja wysokości w zakresie od 200mm do 275mm od poziomu siedziska. Podłokietnik o szerokości nakładki 88-90mm. Elementy metalowe podłokietnika malowane na kolor czarny. Krzesło na pięcioramiennej podstawie aluminiowej, malowane proszkowo na kolor RAL 9006 lub RAL 7035. Kółka fi 65mm przystosowane do powierzchni miękkich + dodatkowy komplet kółek do powierzchni twardych. Oparcie posiada kształt kubelkowy, boki oparcia wygięte ku frontowi, nie dopuszcza się oparcia w wersji prostej. Na oparciu musi być poziome przeszycie mniej więcej na wysokości 2/3 oparcia. Fotel przewidziany dla obciążenia użytkowego nie mniej niż 120kg.

- WYMIARY: Szerokość oparcia 485-495mm, szerokość siedziska 485-495mm, średnica zewnętrznapodstawy 700mm, regulacja wysokości siedziska od poziomu 470mm do poziomu 605mm, wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) od poziomu 1000mm do 1135mm, odległość między zewnętrznymi krawędziami podłokietnika 635-645mm, głębokość siedziska 425-435mm. Dopuszczalne odchylenie to 2% podanych wymiarów.
- WYPOSAŻENIE: mechanizm synchroniczny, mechanizm antishock, możliwość blokowania odchylenia oparcia w kilku pozycjach, synchroniczny wychył oparcia o 20 stopni i siedziska o 11 stopni, możliwość regulacji siły wychyłu oparcia, regulację głębokości siedziska, mechanizm niezależnego pochylenia siedziska, płynna regulacja wysokości siedziska. Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane naturalną skórą licową w kolorze czarnym, ścieralność : 150 000 cykli Martindala, wg – EN 12947-2:2017-02, niepalność : wg EN 1021-1:2014-12. Fotel powinien spełniać wymogi normy PN-EN 1335-2:2009, a także posiadać atest badań wytrzymałościowych.

2. KRZESŁO MIĘKKIE (ISO)

- MATERIAŁ: siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym (C11) w 100% z włókna syntetycznego o gramaturze 225g/m² o odporności na ścieranie $\geq 35\ 000$ cykli Martindale.
- WYPOSAŻENIE: rama wykonana z profili stalowych, malowana na kolor czarny (RAL 9005), nogi krzesła wyposażone w plastikowe stopki chroniące podłogę przed zniszczeniem

3. KRZESŁO OBROTOWE

- MATERIAŁ: siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym (C11) w 100% z włókna syntetycznego o gramaturze 225g/m² o odporności na ścieranie $\geq 35\ 000$ cykli Martindale.
- WYPOSAŻENIE: profilowane podłokietniki z tworzywa sztucznego, (mechanizm CPT) - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja odległości siedziska od oparcia, regulacja kąta nachylenia siedziska względem oparcia, kółka przystosowane do powierzchni miękkich + dodatkowy komplet kółek do powierzchni twardych. Krzesło przewidziane dla obciążenia użytkowego nie mniej niż 120kg. Krzesło powinno posiadać Atest Wytrzymałościowy oraz Protokół Oceny Ergonomicznej wydany przez Instytut Medycyny Pracy.