

---

## PRZEDMIAR - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJ- NYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA ZADANIA : KPP ŻUROMIN  
ADRES INWESTYCJI : Żuromin  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski  
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2013 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.02.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>KANCELARIA TAJNA ( pokój 14)</b>			
1 d.1	kalkulacja własna	Kraty wewnętrzne stalowe otwierane jedno lub dwuskrzydłowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach. Konstrukcja krat wykonana z prętów pionowych stalowych gładkich o śr. 16 mm w odstępach co 10 cm, ramy, skrzydła oraz pręty poziome wykonane z płaskowników 50x8 mm w odstępach co 20 cm, skrzydła na zawiasach toczonych, zamknięcia podwójne na kłódki patentowe. Mocowanie krat boki i góra za pomocą kotew z prętów fi 16mm w odstępach co 40 cm. Kraty pomalowane farbą antykorozyjną oraz farbą wierzchnią na kolor biały. Cena winna zawierać wykonanie nowych krat na gotowo oraz ich montaż wewnątrz pomieszczeń wraz z uzupełnieniem, naprawą tynków w miejscach zamontowania krat. Dodatkowo w cenie należy uwzględnić zakup i dostarczenie do każdej kraty kompletu kłódek patentowych certyfikowanych kl. 5 w ilości 4,0 szt 2*(1.45*1.20)	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          3.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.480</b>
2 d.1	wycena indywidualna	Drzwi stalowe 200x80 cm, jednoskrzydłowe, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachą grubości 1,5 mm, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy i dodatkowy z pokrętelem lub klucz-klucz , elektrozaczep, kontraktron, gałko-klamka, skrzydło drzwiowe malowane obustronnie na kolor kalwados , ościeżnica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy , wysokość proggu do 20 mm. - cena wraz z kosztami obsadzenia ościeżnicy, montażem i regulacją skrzydła drzwiowego, uzupełnieniem i naprawą tynków na ościeżach ( wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy ). 1	kpl          kpl	          1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1	kalk. własna	Oklejenie szyb okiennych folią  2*2	kpl  kpl	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4 d.1	kalkulacja własna	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu drzwiowego 0.90*2.0*0.12	m <sup>3</sup>    m <sup>3</sup>	    0.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.216</b>
<b>2</b>		<b>ARCHIWUM ( pokó 13)</b>			
5 d.2	wycena indywidualna	Drzwi stalowe 200x80 cm, jednoskrzydłowe do kancelarii, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachą grubości 1,5 mm, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy i zamek szyfrowy odporny na prześwietlenia radiologiczne, kontaktron, klamki, uchwyt do plombowania, skrzydło drzwiowe malowane obustronnie na kolor kalwados, ościeżnica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy , wysokość proggu do 20 mm - cena wraz z kosztami obsadzenia ościeżnicy, montażem i regulacją skrzydła drzwiowego, uzupełnienie i naprawa tynków na ościeżach ( wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy). 1	kpl          kpl	          1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6 d.2	Kalkulacja własna	Kraty wewnętrzne stalowe otwierane jedno lub dwuskrzydłowe do 2 m2 osadzone w ścianach . Konstrukcja krat wykonana z prętów pionowych stalowych gładkich o śr. 16 mm w odstępach co 10 cm, ramy , skrzydła oraz pręty poziome wykonane z płaskowników 50 x 8 mm w odstępach co 20 cm, skrzydła na zawiasach toczonych , zamknięcia podwójne na kłódki patentowe. Mocowanie krat boki i góra za pomocą kotew z prętów fi 16 mm w odstępach co 40 cm. Kraty pomalowane farbą antykorozyjną oraz farbą wierzchnią kolor biały. Cena winna zawierać wykonanie nowych krat na gotowo oraz ich montaż wewnątrz pomieszczenia wraz z uzupełnieniem , naprawą tynków w miejscach zamontowania krat. Dodatkowo w cenie należy uwzględnić zakup i dostarczenie do każdej kraty kompletu kłódek patentowych certyfikowanych kl. 5 -szt.2 1.2 *1.45	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          1.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.740</b>
7 d.2	kalk. własna	Oklejenie szyb okiennych folią  2.0	kpl  kpl	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>