

---

# PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJNYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45421147-6 Instalowanie krat

NAZWA ZADANIA : KPP Żyrardów  
ADRES INWESTYCJI : Żyrardów  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski  
DATA OPRACOWANIA : 11.03.2013 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.03.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>KANCELARIA TAJNA</b>			
1	SST - 03	Oklejenie szyb okiennych folią	kpl		
d.1		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	SST - 03	Zakup i dostarczenie do każdej kraty kompletu klódek patentowych certyfikowanych kl. 5	kpl		
d.1		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2'	SST - 01	Ostrożny demontaż ościeżnic PVC z przezn.do ponow.wbud.o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		0.54	m <sup>2</sup>	0.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.540</b>
3	SST - 02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m <sup>2</sup>		
d.1		17.08	m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
4	SST - 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych , szpachlowanych z gruntoawniem	m <sup>2</sup>		
d.1		2*(2.8*3.05)	m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
5	SST - 04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1		49.80	m <sup>2</sup>	49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>
6	SST - 01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		49.8	m <sup>2</sup>	49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>
7	SST - 01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1		49.80	m <sup>2</sup>	49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>
<b>2</b>		<b>ARCHIWUM</b>			
8	SST - 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2		1.0*2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
9	SST - 03	Drzwi stalowe 210x100cm, jednoskrzydłowe do kancelarii, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachą grubości 1,5 mm, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy, elektrozaczep, klamkę, uchwyt do plombowania; skrzydło drzwiowe malowane obustronnie na kolor z palety RAL lub pokryte folią PCV o fakturze i kolorze drewna, ościeżnica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysokość progu 20 mm. - cena wraz z kosztami obsadzenia ościeżnicy, montażem i regulacją skrzydła drzwiowego	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	SST - 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie wokół nowych ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.2		2*(0.30*(2.0+1.20+2.0))	m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
11	SST - 01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2		49.8	m <sup>2</sup>	49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>
12	SST - 02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2		49.8	m <sup>2</sup>	49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>
13	SST - 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2		49.80	m <sup>2</sup>	49.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.800</b>
14	SST - 05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie lamperii wokół nowych ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.2		2*(0.30*(2.0+2.0))	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
15	SST - 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - zdemontowanie zewnętrznych krat w oknach przez przecinanie przecinarką tarczową wsporników zakotwionych w ścianie	m <sup>2</sup>		
d.2		(1.35*1.70)*2	m <sup>2</sup>	4.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.590</b>
16	SST - 03	Oklejenie szyb okiennych folią	kpl		
d.2		2	kpl	2.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>