



- biżuniak jedwabiany R44
- biżuniak jedwabiany
- biżuniak satynowy
- biżuniak gładki R44
- biżuniak monobliowy (grzejnik) wielo
- szypki natyn i docepiące ze słupkami 230x
- Rozetowy wycznik podtyn-bczni CX 63x odpylony
- oprawa LED kasz masyw 20W 300lm
- oprawa LED kasz masyw 20W 600lm
- oprawa LED 20W R65 600lm
- oprawa LED 20W R44
- oprawy ewygrne wyposażone w moduł ewygrny 1h (RWB7)
- oprawy ewygrne LED ożka 120 surowi 1x1,5W
- oprawy ewygrne LED R65 z modułem do sterowni temperatury
- oprawy ewygrne LED z rdużnym
- oprawy ewygrne LED dwukrotne z rdużnym
- wkładki iluminacyjne z grubościem 100mmKAT - dwukrotne

Wszystkie oświetlenie montować na wzn. 1,4m
 Oprawy oświetlenia wykonać zgodnie z projektem. Wzrost 170cm/1,70m
 Przewody układać w kanałach PCV na ścianach

INWENTARIUM ZAGADNO	
Składowanie i kopia: Kopia z dnia 14.12.2023	
Instalacja oświetlenia	
Wzrost	170cm
Przewód	PCV 20x25
Przewód	PCV 20x25
Przewód	PCV 20x25
Przewód	PCV 20x25
Przewód	PCV 20x25